



IMPIEGO

- Aspirazione di fumi di saldatura su robot
- Aspirazione in tutte le applicazioni dove vengono generati fumi, odori, gas
- Aspirazione dove non è possibile avvicinarsi alla fonte dell'inquinante
- Aspirazione a banco (con cappe catturanti laterali)

CARATTERISTICHE

- Costruzione in lamiera zincata
- Costruzioni speciali in acciaio inox AISI 304, AISI 316 e lamiera di alto spessore verniciata
- Costruzioni speciali con forme a richiesta
- Possibilità di applicazione tendine e bandelle sul perimetro per aumentare l'efficacia di aspirazione
- Paratia di diffusione perimetrale di aspirazione (optional)
- Chiusura cappa con feritoie perimetrali (optional)

DATI TECNICI

MODELLO	MISURE m	SUPERFICIE m ²	PORTATA a 0,25 m/s m ³ /h	PORTATA a 0,5 m/s m ³ /h	PORTATA a 0,75 m/s m ³ /h	PORTATA a 1 m/s m ³ /h	PORTATA a 1,5 m/s m ³ /h	PORTATA a 2 m/s m ³ /h
CAP5/5	0,5 x 0,5	0,25	225	450	675	900	1.350	1.800
CAP10/5	1 x 0,5	0,5	450	900	1.350	1.800	2.700	3.600
CAP10/10	1 x 1	1	900	1.800	2.700	3.600	5.400	7.200
CAP15/10	1,5 x 1	1,5	1.350	2.700	4.050	5.400	8.100	10.800
CAP20/10	2 x 1	2	1.800	3.600	5.400	7.200	10.800	14.400
CAP20/15	2 x 1,5	3	2.700	5.400	8.100	10.800	16.200	21.600
CAP20/20	2 x 2	4	3.600	7.200	10.800	14.400	21.600	28.800
CAP25/20	2,5 x 2	5	4.500	9.000	13.500	18.000	27.000	36.000
CAP30/20	3 x 2	6	5.400	10.800	16.200	21.600	32.400	43.200
CAP30/25	3 x 2,5	7,5	6.750	13.500	20.250	27.000	40.500	54.000
CAP30/30	3 x 3	9	8.100	16.200	24.300	32.400	48.600	64.800

Diametro di aspirazione da specificare | Costruzione standard in lamiera zincata | A richiesta sono disponibili forme e dimensioni speciali

OPTIONAL

- **[CAP/INOX]** Versione in acciaio inox Aisi 304
- **[CAP/ALL]** Versione in alluminio
- **[CAP/PDPA]** Paratia per diffusione perimetrale aspirazione
- **[CAP/CCFP]** Chiusura cappa con feritoie perimetrali
- **[TEND/TRAS]** Bandella in PVC sovrapposta con aggancio alla cappa
- **[TEND/PLAS]** Tendina intera ignifuga plastificata
- **[TEND/RET]** Tendina intera retinata trasparente
- **[TEND/ROS]** Tendina intera rossa trasparente anti-UV
- **[TEND/IGNI]** Tenda intera grigia ignifuga
- **[TEND/500]** Bandella Rossa Anti UV
- **[TEND/B6X100]** Bandella rossa larghezza 600 mm, ht 1000 mm, con sgancio rapido aspirazione
- **[BAND/AMA]** Bandelle 200 mm, in PVC (sp. 2 mm) trasparente con guide di montaggio zincate

